



# Stylea S

## CARACTERÍSTICAS

<b>Puerta</b>	Certificada A2P BP1	
<b>Cerradura</b>	Certificada A2P 1 estrella	
<b>Aislamiento acústico</b>	31 dB (*)	
<b>Aislamiento térmico (*)</b>	No acristalada: Puerta completa: 2,6 W/m <sup>2</sup> . °K	
<b>Aislamiento aire / agua / viento (*)</b>	> Aire: A3 > Agua: E3B > Viento: VC4	

(\*) Excepto con opción paravientos automático

Consulte la lista de productos certificados en  [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

## CERRADURA

<b>Puntos de cierre</b>	5 puntos laterales
<b>incluidos</b>	4 pestillos basculantes de gancho y 1 pestillo central
<b>Cilindro</b>	Fichet de perfil europeo con juego de 4 llaves y tarjeta de propiedad



## SISTEMA DE GIRO

**Bisagras** 3, ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)

**Pivotess antipalanca** 3



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Espesor de la hoja** 62 mm

**Blindaje** 2 caras de acero pintado con doble ruptura de puente térmico (hoja + cerco) + chapa de blindaje exterior

**Cerco** Bicolor, 4 modelos: rehabilitación, asiento de tope, tubular, frontal

**Ancho (paso libre)** 700 a 1.000 mm

**Alto (paso libre)** de 1925 a 2.275 mm

## EQUIPAMIENTOS DE SERIE

**Manilla o tirador** 4 gamas de equipamientos ,acabados plateado, champán, dorado claro, platino, diamante negro o cromado terciopelo según modelo

**Barra de umbral en tono aluminio** o paravientos automático

**Acabado de la hoja:** - liso pintado o plastificado en tono madera,  
- motivos encastrados o decoración en inox.



## OPCIONES

### Pomo

Acabado, platino, diamante negro o cromado terciopelo (disponible según gama de equipamiento)

### Mirilla clásica

Según los acabados elegidos

### Mirilla digital

Según los acabados elegidos

