



Stylea SL

CARACTERÍSTICAS

Puerta	Certificada A2P BP1	
Cerradura	Certificada A2P 1 estrella	
Aislamiento acústico	30 dB (*)	
Aislamiento térmico (*)	No acristalada: Puerta completa: 2,6 W/m ² . °K	
Aislamiento aire / agua / viento (*)	> Aire: A2 > Agua: E3B > Viento: VC4	
(*) Excepto con opción paravientos automático		

Consulte la lista de productos certificados en  www.cnpp.com

CERRADURA

Puntos de cierre	5 puntos laterales
incluidos	4 pestillos basculantes con ganchos
y	1 pestillo central
Cilindro	Fichet de perfil europeo con juego de 4 llaves y tarjeta de propiedad



SISTEMA DE GIRO

Bisagras 3, ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)

Pivotes antipalanca 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja 62 mm

Blindaje 2 caras de acero pintado con doble ruptura de puente térmico (hoja + cerco) + chapa de blindaje exterior

Cerco Bicolor, 4 modelos: rehabilitación, asiento de tope, tubular, frontal

Ancho (paso libre) 700 a 1.000 mm (hoja móvil), ancho total 1.830 mm

Alto (paso libre) de 1925 a 2.275 mm

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Manilla o tirador 4 gamas de equipamientos ,acabados plateado, champán, dorado claro, platino, diamante negro o cromado terciopelo según modelo

Barra de umbral en tono aluminio o paravientos automático

Acabado de la hoja: - liso pintado o plastificado en tono madera,
- motivos encastrados o decoración en inox.



OPCIONES

Pomo	Acabado, platino, diamante negro o cromado terciopelo (disponible según gama de equipamiento)
Mirilla clásica	Según los acabados elegidos
Mirilla digital	Según los acabados elegidos

